

Avdragbara skyddsfärger

Det är inte ovanligt att olika typer av underlag behöver skyddas mot extern påverkan under en begränsad tid. Det kan vara blästrade ytor som behöver skyddas i väntan på ytbehandling eller färdigmålade ytor som behöver skyddas vid transport.

För detta ändamål är det lämpligt att använda sig av avdragbar skyddsfärg som utvecklats för ändamålet.

En avdragbar skyddsfärg är i regel en termoplast med låg vidhäftningskoefficient som är vatten- eller lösningsmedelsbaserad.

Det viktigaste är att underlaget är o-poröst, innebärande att färgen inte kan "sugas in" och fastna i underlaget. Det finns sealers som kan lösa det problemet.



Applicering

Applicering sker antingen med roller eller med spruta. Då färgerna inte kan spädas till sprutkvalitet måste man i förväg bestämma vilken teknik som skall användas.

Härdning

Härdningstid är beroende på temperatur, luftflöde och produkt. För vattenbaserade produkter är torktiden normalt ca 5 - 7 timmar. För lösningsmedelsbaserade betydligt kortare.

Produktval

Beroende på underlag och mot vad som skall skyddas finns det många olika produkter att välja på varav följande kan nämnas:

- Multi** En universal slitstark skyddsfärg för bruk inomhus. Tål färger och lösningsmedel.
- Glasstrip** En transparent skyddsfärg framtagen för skydd av glas- och aluminiumpartier.

Anti-rost Skyddsfärg för metaller som är obehandlade eller blästrade, i väntan på ytbehandling. Innehåller rostinhibitor. Väderresistent.

Deckstrip Skyddsfärg för gjutformar och konstruktioner i plast, glasfiber, gelcoat m.m. Väderresistent.

Begränsningar

Då olika underlag ger olika vidhäftning är det viktigt att välja rätt produkt. För målade ytor är det viktigt att veta vilken färgtyp som använts då fel produkt kan fastna permanent på t.ex akryl.

Kontakta oss gärna för val av lämplig produkt beroende på underlag.

Protective Coatings Scandinavia
Mellbyrundan 20
31261 Mellbystrand
Tel 0705-228095